

Placomur Essentiel

Certains travaux requièrent une isolation avant tout économique, facile et rapide à mettre en œuvre, et une optimisation de l'espace au sol. La gamme Placomur[®] Essentiel permet d'habiller facilement les murs et d'assurer un premier niveau de confort thermique.

Destination et usages

La gamme Placomur[®] Essentiel est dédiée à l'habillage des murs ou à compléter une isolation thermique existante. Mis en œuvre en isolation thermique par l'intérieur, les produits de la gamme Placomur[®] Essentiel apportent un premier niveau de confort thermique avec des solutions économiques. Il est à noter ici qu'il s'agit d'un complément d'isolation qui ne pourra pas, par exemple, remplacer une isolation thermique complète notamment pour l'obtention du crédit d'impôt en rénovation.

Propriétés de Placomur[®] Essentiel

Les produits de la gamme Placomur[®] Essentiel sont des complexes de doublage constitués d'un panneau isolant en polystyrène expansé (PSE), associé à une plaque de plâtre Placo[®] de 13 mm mais est également disponible en plaque de 10 mm. Les isolants PSE de la gamme ont des conductivités thermiques λ de 0,038 à 0,032 W/m.K, pour des épaisseurs d'isolant entre 20 et 80 mm. La gamme se positionne à des résistances thermiques R jusqu'à 2,2 m².K/W, ce qui justifie leur usage en complément d'une isolation déjà existante tout en optimisant l'espace intérieur.

La mise en œuvre des produits Placomur[®] Essentiel est facilitée avec le mortier adhésif MAP[®] Formule +.

Les doublages collés de la gamme Placomur[®] Essentiel sont étanches à l'air lorsqu'ils posés dans le respect des règles de l'art (DTU 25.42). Ils sont également compatibles avec la dernière innovation de Placo[®] en matière d'étanchéité à l'air : Aéroblue[®].

Les références de la gamme sont disponibles avec différents parements :

- plaque de plâtre **standard BA10**, pour vos chantiers en logements*/
- plaque de plâtre **standard BA13**, pour vos chantiers en ERP (Etablissements Recevant du Public)*
- **Placomarine[®]** afin de protéger l'isolation de l'humidité
- **Pare-vapeur** pour contrer la vapeur d'eau

* selon réglementation Incendie en vigueur au 24/09/12

Placomur® Essentiel : en complément d'isolation ou en habillage de murs

> Placomur® Essentiel BA 10



Plaque de plâtre Placoplatre®
+ polystyrène expansé



Produit	R m ² .K/W	Dimensions (mm)			Code Article	Code EAN Unité Consom.	Conditionnement de vente	Poids		Délai Indicatif
		Epaisseur	Largeur	Longueur				Produit	Palette	
Placomur® Essentiel 0.55 - 10+20	0,55	30	1200	2500	D02202500	3496250060807	Palette de 40 panneaux	7,6 kg/m ²	0,9 t	J+5
				2600	D02202600	3496250053588			1 t	J+2
Placomur® Essentiel 0.65 - 10+20	0,65	30		2500	D34202500	3496250164628	Palette de 40 panneaux	7,6 kg/m ²	0,9 t	J+5
				2600	D34202600	3496250164642			1 t	
Placomur® Essentiel 1.10 - 10+40	1,10	50		2500	D02402500	3496250060845	Palette de 24 panneaux	7,9 kg/m ²	0,6 t	J+2
				2600	D02402600	3496250053632			0,6 t	
Placomur® Essentiel 1.30 - 10+40	1,30	50		2500	D34402500	3496250118669	Palette de 24 panneaux	7,9 kg/m ²	0,6 t	J+5
				2600	D34402600	3496250117495			0,6 t	
Placomur® Essentiel 1.60 - 10+60	1,60	70		2500	D02602500	3496250060883	Palette de 17 panneaux	8,1 kg/m ²	0,4 t	J+5
				2600	D02602600	3496250053496			0,5 t	
Placomur® Essentiel 1.90 - 10+60	1,90	70	2500	D34602500	3496250105508	Palette de 17 panneaux	8,1 kg/m ²	0,4 t	J+5	
			2600	D34602600	3496250105522			0,5 t		
Placomur® Essentiel 2.15 - 10+80	2,15	90	2500	D02802500	3496250060968	Palette de 13 panneaux	8,4 kg/m ²	0,4 t	J+2	
			2600	D02802600	3496250053649			0,4 t		

> Placomur® Essentiel BA 13



Plaque de plâtre Placoplatre®
+ polystyrène expansé



Produit	R m ² .K/W	Dimensions (mm)			Code Article	Code EAN Unité Consom.	Conditionnement de vente	Poids		Délai Indicatif
		Epaisseur	Largeur	Longueur				Produit	Palette	
Placomur® Essentiel 0.55 - 13+20	0,55	33	1200	2500	D02232500	3496250061118	Palette de 36 panneaux	9,8 kg/m ²	1,1 t	J+5
				2600	D02232600	3496250061125				
Placomur® Essentiel 0.65 - 13+20	0,65	33		2500	D34292500	3496250154520	Palette de 36 panneaux	9,8 kg/m ²	1,1 t	
				2600	D34292600	3496250207363				
Placomur® Essentiel 1.10 - 13+40	1,10	53		2500	D02432500	3496250061156	Palette de 22 panneaux	10,0 kg/m ²	0,7 t	
				2600	D02432600	3496250061163				
Placomur® Essentiel 1.30 - 13+40	1,30	53		2500	D34492500	3496250171268	Palette de 22 panneaux	10,1 kg/m ²	0,7 t	
				2600	D34492600	3496250155046				
Placomur® Essentiel 1.60 - 13+60	1,60	73		2500	D02632500	3496250061194	Palette de 16 panneaux	10,3 kg/m ²	0,5 t	
				2600	D02632600	3496250061200				
Placomur® Essentiel 1.90 - 13+60	1,90	73	2500	D34692500	3496250119260	Palette de 16 panneaux	10,3 kg/m ²	0,5 t		
			2600	D34692600	3496250146341					
Placomur® Essentiel 2.15 - 13+80	2,15	93	2500	D02832500	3496250061293	Palette de 12 panneaux	10,6 kg/m ²	0,4 t		
			2600	D02832600	3496250061309					

Dans les établissements recevant du public (ERP), seuls les doublages avec plaque de 13 mm sont autorisés.