

Placomur Doublissimo

Les logements collectifs et non résidentiels ne demandent pas la même isolation qu'une maison individuelle. La nouvelle gamme Doublissimo[®] propose des réponses adaptées aux exigences de la RT 2012.

La gamme Doublissimo[®] vous apporte :

- des produits combinant performances thermiques et acoustiques, grâce à des isolants en polystyrène (PSE) élastifié
- des réponses aux exigences des maisons basse consommation (RT2012)
- une atteinte des objectifs de confort acoustique de la NRA (Nouvelle Réglementation Acoustique) et des labels Qualitel
- une identification immédiate grâce à des plaques de plâtre bleues, la couleur de référence du confort acoustique
- un confort thermique optimal, été comme hiver
- des économies sur les factures de chauffage pour vos clients

Destination et usages

Doublissimo[®] permet d'obtenir non seulement une isolation thermique performante mais également une isolation acoustique efficace des logements collectifs et des bâtiments non résidentiels en isolation par l'intérieur en neuf comme en rénovation :

- en neuf, elle permet d'atteindre de très hautes performances thermiques, conformes aux exigences de la RT 2012 . Le choix du doublage collé le plus approprié à votre configuration de chantier se fera en fonction des préconisations du bureau d'étude thermique, selon la région climatique dans laquelle se trouve votre projet, la nature du matériau de structure et le type de chauffage. Placo[®] recommande un minimum de R_{paroi} de $4 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ (R_{paroi} représentant le Risolant ajouté au R du matériau de structure, comme par exemple, $R_{\text{béton}} = 0,08 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$, $R_{\text{parpaing}} = 0,23 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$, $R_{\text{brique isolante}} = 1,3 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}, \dots$) ;
- en rénovation, elle permet de répondre aux exigences actuelles de tout chantier de rénovation thermique des murs (R_{isolant} de $2,3 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$) et de prétendre aux aides fiscales à la rénovation (crédit d'impôt développement durable, avec un R_{isolant} minimum de $3,7 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}^*$; éco-prêt à taux zéro,...), et réduit également significativement la facture de chauffage. *valable au 07/08/12 ; selon réglementation en vigueur

La gamme Doublissimo[®] est compatible avec le revêtement Aéroblue[®] pour une étanchéité à l'air toujours plus performante (si respect du DTU 25.42).

Les doublages collés de la gamme Doublissimo[®] se mettent en œuvre par simple collage au mortier adhésif MAP[®] Formule + .

Propriétés de Doublissimo®

Les références de la gamme Doublissimo® sont constituées de panneaux isolants en polystyrène expansé (PSE) et d'une plaque de plâtre Placoplatre®. Cette association permet aux doublages Doublissimo® d'être aussi efficaces en isolation thermique qu'en isolation acoustique et de répondre aux objectifs de performance phonique fixés par la NRA (Nouvelle Réglementation Acoustique).

Les isolants PSE de la gamme ont des conductivités thermiques lambdas (λ) de 0,038 à 0,030 W/m.K, le meilleur de l'isolation PSE sur le marché.

A l'instar des références de la gamme Placomur® Maison, les produits Doublissimo® sont répartis en 3 niveaux de performance selon l'efficacité énergétique recherchée :

- Niveau Confort: R allant de 2.3 à 3.80 m².k/W avec une épaisseur d'isolant de 80 à 120
- Niveau Performance : R de 3.9 à 4.8 m².K/W pour des épaisseurs d'isolant de 120 à 140 mm.
- Niveau Haute Performance : R supérieur à 4.9 m².K/W, pour des épaisseurs d'isolant de 160 à 180m.

Immédiatement reconnaissable grâce à sa couleur bleue, la gamme Doublissimo® est disponible avec différentes versions de parements innovants de Placo® dont :

- **BA 13** : plaque bleue en version standard
- **Placomarine®** : protection contre l'humidité
- **Pare-vapeur** : protection contre la vapeur d'eau
- **Activ'Air®** : améliore la qualité de l'air intérieur .

Doublissimo® : pour le collectif et le non-résidentiel

> Doublissimo®



Plaque de plâtre Placoplatre®
+ polystyrène expansé élastifié



Produit	R m ² K/W	Dimensions (mm)			Code Article	Code EAN Unité Consom.	Conditionnement de vente	Poids		Délai Indicatif		
		Epaisseur	Largeur	Longueur				Produit	Palette			
★ Confort												
Doublissimo® Confort 2.55 - 13+80	2,55	93	1200	2500	D09832500	3496250054721	Palette de 12 panneaux	13,3 kg/m ²	0,5 t	J+5		
				2600	D09832600	3496250054745			0,6 t	J+2		
Doublissimo® Confort 2.75 - 13+80	2,75	93		2500	DA3182500	3496250171725	Palette de 12 panneaux	10,9 kg/m ²	0,4 t	J+5		
				2600	DA3182600	3496250171749			0,5 t			
Doublissimo® Confort 3.15 - 13+100	3,15	113		2500	D10032500	3496250055025	Palette de 10 panneaux	13,7 kg/m ²	0,5 t	J+5		
				2600	D10032600	3496250054974			0,5 t	J+2		
Doublissimo® Confort 3.40 - 13+100	3,40	113		2500	DA3102500	3496250171862	Palette de 10 panneaux	11,3 kg/m ²	0,4 t	J+5		
				2600	DA3102600	3496250171886			0,4 t			
Doublissimo® Confort 3.80 - 13+120	3,80	133		2500	D10232500	3496250056077	Palette de 8 panneaux	14 kg/m ²	0,4 t	J+5		
				2600	D10232600	3496250056091			0,4 t			
★★ Performance												
Doublissimo® Performance 4.10 - 13+120	4,10	133	1200	2500	DA31B2500	3496250172067	Palette de 8 panneaux	11,7 kg/m ²	0,3 t	J+5		
				2600	DA31B2600	3496250172104					0,3 t	
Doublissimo® Performance 4.40 - 13+140	4,40	153		2500	DC31D2500	3496250233157	Palette de 7 panneaux	11,5 kg/m ²	0,3 t			
				2600	DC31D2600	3496250233171					0,3 t	
Doublissimo® Performance 4.75 - 13+140	4,75	153		2500	DA31D2500	3496250233577	Palette de 7 panneaux	12 kg/m ²	0,3 t			
				2600	DA31D2600	3496250233591					0,3 t	
★★★ Haute Performance												
Doublissimo® Haute Performance 5.35 - 13+160 NOUVEAU	5,35	173		1200	2500	DA31F2500	3496250244948	Palette de 7 panneaux	12,4 kg/m ²		0,3 t	Délai à demander
					2600	DA31F2600	3496250244962					
Doublissimo® Haute Performance 6.05 - +180 NOUVEAU	6,05	193			2500	DA31H2500	3496250244986	Palette de 6 panneaux	12,7 kg/m ²		0,3 t	
			2600		DA31H2600	3496250245006	0,3 t					