

Placomur Doublissimo

Les logements collectifs et non résidentiels ne demandent pas la même isolation qu'une maison individuelle. La nouvelle gamme Doublissimo[®] propose des réponses adaptées aux exigences de la RT 2012.

La gamme Doublissimo[®] vous apporte :

- des produits combinant performances thermiques et acoustiques, grâce à des isolants en polystyrène (PSE) élastifié
- des réponses aux exigences des maisons basse consommation (RT2012)
- une atteinte des objectifs de confort acoustique de la NRA (Nouvelle Réglementation Acoustique) et des labels Qualitel
- une identification immédiate grâce à des plaques de plâtre bleues, la couleur de référence du confort acoustique
- un confort thermique optimal, été comme hiver
- des économies sur les factures de chauffage pour vos clients

Destination et usages

Doublissimo[®] permet d'obtenir non seulement une isolation thermique performante mais également une isolation acoustique efficace des logements collectifs et des bâtiments non résidentiels en isolation par l'intérieur en neuf comme en rénovation :

- en neuf, elle permet d'atteindre de très hautes performances thermiques, conformes aux exigences de la RT 2012 . Le choix du doublage collé le plus approprié à votre configuration de chantier se fera en fonction des préconisations du bureau d'étude thermique, selon la région climatique dans laquelle se trouve votre projet, la nature du matériau de structure et le type de chauffage. Placo[®] recommande un minimum de R_{paroi} de $4 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ (R_{paroi} représentant le Risolant ajouté au R du matériau de structure, comme par exemple, $R_{\text{béton}} = 0,08 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$, $R_{\text{parpaing}} = 0,23 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$, $R_{\text{brique isolante}} = 1,3 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}, \dots$) ;
- en rénovation, elle permet de répondre aux exigences actuelles de tout chantier de rénovation thermique des murs (R_{isolant} de $2,3 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$) et de prétendre aux aides fiscales à la rénovation (crédit d'impôt développement durable, avec un R_{isolant} minimum de $3,7 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}^*$; éco-prêt à taux zéro,...), et réduit également significativement la facture de chauffage. *valable au 07/08/12 ; selon réglementation en vigueur

La gamme Doublissimo[®] est compatible avec le revêtement Aéroblue[®] pour une étanchéité à l'air toujours plus performante (si respect du DTU 25.42).

Les doublages collés de la gamme Doublissimo[®] se mettent en œuvre par simple collage au mortier adhésif MAP[®] Formule + .

Propriétés de Doublissimo®

Les références de la gamme Doublissimo® sont constituées de panneaux isolants en polystyrène expansé (PSE) et d'une plaque de plâtre Placoplatre®. Cette association permet aux doublages Doublissimo® d'être aussi efficaces en isolation thermique qu'en isolation acoustique et de répondre aux objectifs de performance phonique fixés par la NRA (Nouvelle Réglementation Acoustique).

Les isolants PSE de la gamme ont des conductivités thermiques lambdas (λ) de 0,038 à 0,030 W/m.K, le meilleur de l'isolation PSE sur le marché.

A l'instar des références de la gamme Placomur® Maison, les produits Doublissimo® sont répartis en 3 niveaux de performance selon l'efficacité énergétique recherchée :

- Niveau Confort: R allant de 2.3 à 3.80 m².k/W avec une épaisseur d'isolant de 80 à 120
- Niveau Performance : R de 3.9 à 4.8 m².K/W pour des épaisseurs d'isolant de 120 à 140 mm.
- Niveau Haute Performance : R supérieur à 4.9 m².K/W, pour des épaisseurs d'isolant de 160 à 180m.

Immédiatement reconnaissable grâce à sa couleur bleue, la gamme Doublissimo® est disponible avec différentes versions de parements innovants de Placo® dont :

- **BA 13** : plaque bleue en version standard
- **Placomarine®** : protection contre l'humidité
- **Pare-vapeur** : protection contre la vapeur d'eau
- **Activ'Air®** : améliore la qualité de l'air intérieur .

Placomur Doublissimo Confort Marine

> Doublissimo® Marine



Plaque de plâtre Placoplatre®
+ polystyrène expansé élastifié



Produit	R m ² .K/W	Dimensions (mm)			Code Article	Code EAN Unité Consom.	Conditionnement de vente	Poids		Délai Indicatif
		Epaisseur	Largeur	Longueur				Produit	Palette	
★ Confort										
Doublissimo® Confort Marine 2.55 - 13+80	2,55	93	1200	2500	D09862500	3496250055599	Palette de 12 panneaux	13,8 kg/m ³	0,6 t	J+5
				2600	D09862600	3496250055728				J+2
Doublissimo® Confort Marine 2.75 - 13+80	2,75	93		2500	DA4182500	3496250169890	Palette de 12 panneaux	11,4 kg/m ³	0,5 t	J+5
				2600	DA4182600	3496250170018				
Doublissimo® Confort Marine 3.15 - 13+100	3,15	113		2500	D10062500	3496250058057	Palette de 10 panneaux	14,2 kg/m ³	0,5 t	
				2600	D10062600	3496250056008				
Doublissimo® Confort Marine 3.40 - 13+100	3,40	113	2500	DA4102500	3496250170056	Palette de 10 panneaux	11,8 kg/m ³	0,4 t		
			2600	DA4102600	3496250170070					
Doublissimo® Confort Marine 3.80 - 13+120	3,80	133	2500	D10262500	3496250095267	Palette de 8 panneaux	14,5 kg/m ³	0,4 t		
			2600	D10262600	3496250056992					
★★ Performance										
Doublissimo® Performance Marine 4.10 - 13+120	4,10	133	1200	2500	DA4182500	3496250169807	Palette de 8 panneaux	12,7 kg/m ³	0,3 t	J+5
				2600	DA4182600	3496250170223				
Doublissimo® Performance Marine 4.40 - 13+140 NOUVEAU	4,40	153		2500	DC41D2500	3496250238091	Palette de 7 panneaux	12,3 kg/m ³	0,3 t	
				2600	DC41D2600	3496250238152				
Doublissimo® Performance Marine 4.75 - 13+140 NOUVEAU	4,75	153		2500	DA41D2500	3496250242555	Palette de 7 panneaux	12,8 kg/m ³	0,3 t	
				2600	DA41D2600	3496250238138				
★★★ Haute Performance										
Doublissimo® Haute Performance Marine 5.35 - 13+160 NOUVEAU	5,35	173	1200	2500	DA41F2500	3496250245938	Palette de 7 panneaux	13,1 kg/m ³	0,3 t	Délai à demander
				2600	DA41F2600	3496250245952				
Doublissimo® Haute Performance Marine 6.05 - 13+180 NOUVEAU	6,05	193		2500	DA41H2500	3496250245976	Palette de 6 panneaux	13,5 kg/m ³	0,3 t	
				2600	DA41H2600	3496250246652				

Placomarine

Dans les pièces humides ou non chauffées, il est obligatoire pour tout type de chantier d'opter pour une solution hydrofuge. La plaque de plâtre Placomarine[®] assure une résistance à l'humidité 6 fois plus élevée qu'une plaque BA13 standard.

Description



Lorsqu'elle est installée, l'humidité peut causer de nombreux dégâts, aussi bien pour la santé que pour le gros œuvre. En prévention, il convient de sensibiliser les propriétaires du bâtiment. De plus, il est obligatoire de prévoir une solution hydrofuge pour les parois verticales des pièces humides (salle de bains) ou non chauffées (garage, cellier). La plaque de plâtre hydrofugée Placomarine[®], reconnaissable à sa couleur verte, est 6 fois plus résistante à l'humidité qu'une plaque BA 13 standard. Associée à une bonne ventilation, cette solution permet de prévenir et de lutter contre l'humidité avec efficacité.

Mise en œuvre

Recommandée entre autre pour la salle de bains, la plaque de plâtre Placomarine[®] s'adapte aussi bien en cloison, plafond ou encore en doublage sur ossature. Pour maximiser ses performances, il convient d'utiliser un système de profilés et accessoires Placo[®] : profilés, vis, enduits et bandes Placo[®]. Côté finitions, il sera tout à fait possible de poser du carrelage sur les plaques Placomarine[®], à condition d'utiliser l'enduit Placomix[®] Hydro pour les joints, qui dispense de l'application d'une sous-couche de protection à l'eau sous les carreaux.

Variant

La plaque de plâtre Placomarine[®] se décline en une version de largeur 0,60m, Placomarine[®] 600 BA 13, pour permettre la réalisation des travaux dans des chantiers difficiles d'accès. Cette solution s'applique également à tous les ouvrages : cloison , plafond et doublage sur ossature.