

URSA PUREONE

PURE 35 QN

Panneau roulé nu de laine de verre semi-rigide



Valeurs R & conditionnements - PURE 35 QN

Valeur R m ² K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Rouleaux/ colis	m ² / colis	Colis/ palette	m ² / palette	Dispo	Code SAP	Code EAN (colis)
1,70	60	10 000	1 200	1	12,00	18	216,00	S	21 38 989	4017916469841
2,25	80	8 000	1 200	1	9,60	18	172,80	S	21 38 990	4017916469865
4,30	151	4 050	1 200	1	4,86	18	87,48	D	21 39 011	4017916469889
5,70	200	3 000	1 200	1	3,60	18	64,80	D	21 33 255	4017916414193

S : Stock - Produit toujours en stock / D : Délai - Sans minimum de commande, délai nous consulter / NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délai nous consulter

Caractéristiques techniques

Caractéristiques obligatoires		
Conductivité thermique déclarée (λ_D)	W/(m.K)	0,035
Classement feu (EUROCLASSE)		A1
Tolérance d'épaisseur		T2
Caractéristiques spécifiques		
Transmission de vapeur d'eau	MU	1
Absorption d'eau à court terme (WS)	kg/m ²	< 1,0
Isolant semi-rigide		De 60 à 200 mm
Autres caractéristiques		
Masse volumique indicative (kg/m ³) : 20 < p < 30		

CE : Produit certifié conforme à la norme européenne NF EN 13162
Code de désignation : MW-EN 13162-T2-WS-MU1
DoP : <http://dop.ursa-insulation.com>
 N° 33PU035NK15091
ACERMI : Certificat n° 10/083/672
Classement sanitaire : A+



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Avantages

Les 3 atouts majeurs d'URSA PUREONE

- Garantie 25 ans
- Préserve la qualité de l'air intérieur
- Confort de pose

Les + produits

- Produit doux
- Peu poussiéreux
- Adapté à la pose en MOB (Maison Ossature Bois)

Conseil URSA

- Pour une parfaite étanchéité à l'air, associez notre système URSA SECO à PURE 35 QN !

Applications

- Combles aménagés
- Combles perdus
- ITE / ITI

