

URSA PUREONE

PURE 40 RN

Rouleau nu de laine de verre



Valeurs R & conditionnements

| Valeur R m ² K/W | Épaisseur mm | Longueur mm | Largeur mm | Rouleaux/ colis | m ² / colis | Colis/ palette | m ² / palette | Dispo | Code SAP | Code EAN (colis) |
|--------------------------------|-----------------|----------------|---------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|-------|-------------|---------------------|
| 2,50 | 100 | 8 000 | 1 200 | 1 | 9,60 | 24 | 230,40 | S | 21 33 257 | 4017916414278 |
| 5,00 | 200 | 4 000 | 1 200 | 1 | 4,80 | 24 | 115,20 | D | 21 38 985 | 4017916469766 |

S : Stock - Produit toujours en stock / D : Délai - Sans minimum de commande, délai nous consulter / NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délai nous consulter

Caractéristiques techniques

| Caractéristiques obligatoires | | |
|---|---------|--------------|
| Conductivité thermique déclarée (λ_D) | W/(m.K) | 0,040 |
| Classement feu (EUROCLASSE) | | A1 |
| Tolérance d'épaisseur | | T1 |
| Caractéristiques spécifiques | | |
| Transmission de vapeur d'eau | MU | 1 |
| Autres caractéristiques | | |
| Masse volumique indicative (kg/m ³) : 10 < p < 15 | | |

CE : Produit certifié conforme à la norme européenne NF EN 13162
Code de désignation : MW-EN 13162-T1-MU1
DoP : <http://dop.ursa-insulation.com>
 N° 33PU040NK15091
ACERMI : Certificat n° 10/083/670
Classement sanitaire : A+



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Avantages

Les 3 atouts majeurs d'URSA PUREONE

- Garantie 25 ans
- Préserve la qualité de l'air intérieur
- Confort de pose

Les + produits

- Produit doux
- Peu poussiéreux
- Gamme adaptée à la pose en Maison Ossature Bois (MOB)

Applications

- Combles perdus
- Plafonds

