

URSA PUREONE

PURE 35 QN

Panneau roulé de laine de verre semi-rigide



Valeurs R & conditionnements

Valeur R m ² K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Rouleaux/ colis	m ² / colis	Colis/ palette	m ² / palette	Dispo	Code SAP	Code EAN (colis)
3,40	120	5000	565	2	5,65	18	101,70	D	21 39 029	4017916471363
4,30	151	4050	565	2	4,58	18	82,38	D	21 39 030	4017916471387
4,30	151	4050	365	3	4,43	18	79,83	D	21 39 061	4017916471400

S : Stock - Produit toujours en stock / D : Délai - Sans minimum de commande, délai nous consulter / NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délai nous consulter

Caractéristiques techniques

Caractéristiques obligatoires		
Conductivité thermique déclarée (λ_D)	W/(m.K)	0,035
Classement feu (EUROCLASSE)		A1
Tolérance d'épaisseur		T2
Caractéristiques spécifiques		
Transmission de vapeur d'eau	MU	1
Absorption d'eau à court terme (WS)	kg/m ²	< 1,0
Isolant semi-rigide		De 120 à 151 mm
Autres caractéristiques		
Masse volumique indicative (kg/m ³) : 20 < p < 30		

CE : Produit certifié conforme à la norme européenne NF EN 13162
Code de désignation : MW-EN13162-T2-WS-MU
DoP : <http://dop.ursa-insulation.com>
 N° 33PU035NK15091
ACERMI : Certificat n° 10/083/672
Classement sanitaire : A+



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Avantages

Les 3 atouts majeurs d'URSA PUREONE

- Garantie 25 ans
- Préserve la qualité de l'air intérieur
- Confort de pose

Les + produits

- Produit doux
- Peu poussiéreux
- Gamme spécialement adaptée à la pose en Maison Ossature Bois (MOB) entre montants

Conseil URSA

- Associez notre système URSA SECO au PURE 35 QN pour une parfaite étanchéité à l'air

Applications

- **Isolation thermique et acoustique des murs par l'intérieur en MOB**
- Combles aménagés
- Isolation thermique des murs par l'extérieur en MOB

